



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

- 38010 San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218
- www.iasma.it www.fondazioneedmundmach.it -
iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 -

CAPITOLATO TECNICO LOTTO N. 1

STANZE DA LETTO

IMPORTO A BASE D'ASTA **Euro 254.000,00.=**

di cui: € 251.000,00.= per fornitura

€ 3.000,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le caratteristiche tecniche delle categorie di arredo e dei singoli articoli, per i quali si chiede l'offerta, sono dettagliatamente elencate e descritte nel presente Capitolato.

Per le caratteristiche generali e per quanto non specificato nelle singole voci descrittive, l'Impresa dovrà attenersi alle indicazioni generali di cui all'art. 2 del Capitolato amministrativo, da intendersi quali caratteristiche minime inderogabili.

ELENCO DESCRITTIVO DELLE FORNITURE

ART. 1A - STANZE DA LETTO DOPPIE

Fornitura e posa d'arredo stanza in legno d'abete proveniente da gestione forestale sostenibile, massello o listellare di prima scelta come da descrizione con finitura a vena in vista, verniciate con vernici atossiche prive di rilascio di sostanze nocive alla salute, nella tinta a scelta del Direttore dell'esecuzione, il sistema dovrà essere di tipo componibile modulare realizzata con l'assemblaggio dei seguenti elementi:

- n° 1 armadio a quattro ante;
- n°2 comodini;
- n°2 letti singoli;
- n°1 scrivania;
- n°1 pannellatura a muro;
- n°1 specchio per bagno;

- n°1 panca per bagno.

Caratteristiche tecniche:

ARMADIO

L'armadio dovrà essere posto in apposita nicchia nel muro, dovrà avere misura standardizzata massima pari a 2150hx2200lx600p mm, con zoccolo di 60 mm circa.

Un modulo dovrà essere suddiviso in 4 ante separate in 2 blocchi di 2 ante ogni vano con divisione con ripiani e dotato di asta appendiabiti come da disegno.

Montaggio a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.

Struttura realizzata in legno d'abete composta dai seguenti elementi:

- anta con telaio spessore 25 mm in abete monostrato con specchiatura a bugna dello spessore di 18 mm;
- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- fondo e coperchio in abete monostrato spessore 20mm;
- ripiani in abete monostrato spessore 20 mm con aggancio ai fianchi a baionetta;
- zoccolo abete monostrato spessore 30 mm;
- cimasa in abete monostrato spessore 30mm;
- schienale in multistrato di pioppo spessore 5 mm;
- divisorio interno da 25 mm .

Le ante dovranno essere provviste di 4 cerniere testate per oltre 200.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA, realizzate in acciaio, regolabili sui tre assi mediante apposite viti su cui agire con un semplice cacciavite, apertura 120°.

Eventuali aggiustaggi laterali per la perfetta collocazione nel vano.

COMODINI

N° 2 comodini della dimensione standardizzata massima pari a 630hx510lx360p mm, con zoccolo di 60 mm circa.

Ogni modulo dovrà essere suddiviso con 1 cassetto di altezza circa 120mm ed un vano a giorno in basso.

Montaggio a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- fianchi in abete monostrato spessore 18 mm;
- fondo e coperchio in abete monostrato spessore 18 mm;
- frontale cassetto abete monostrato spessore 25 mm;
- coperchio abete monostrato spessore 30mm;
- telaio cassetto monostrato spessore 13 mm;
- guida del cassetto in metallo ad estrazione totale.

LETTI

N° 2 letti singoli completi di giroletto somier per rete 800x 2000 mm , con 4 piedini conici.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- sponde e struttura perimetrale spessore 25 mm in abete monostrato;
- piedi conici in legno di faggio tornito;
- ferramenta di supporto in acciaio zincato a caldo;
- rete realizzata con 12 doghe listellari a 5 strati di legno di faggio semievaporato dello spessore di 8 mm x 68 mm di larghezza da inserire entro il letto con struttura perimetrale in acciaio.

PANNELLATURA A MURO

Rivestimento a muro con pannellatura dello sviluppo di circa 7.00 ml. x 1.00 ml di altezza

Struttura realizzata in legno di abete listellare tassellato a muro composta dai seguenti elementi:

- pannello spessore 18 mm in abete 3 strati incrociati;
- top di finitura sommitale sagomato a toro spessore 40 mm;
- sistema di aggancio a muro a scomparsa con tasselli.

Nella pannellatura sarà compresa la lavorazione per l'adattamento delle placche dell'impianto elettrico con taglio e ricollocazione in opera.

SCRIVANIA

La scrivania dovrà essere alloggiata in apposita nicchia nel muro, dovrà avere misura standardizzata massima pari a 2150hx3300lx80p mm circa.

Il modulo scrivania dovrà essere composto dal basamento delle dimensioni 800hx3300lx80p mm completo di cassetiera ad 8 cassette e piano top unico sormontata da libreria 135hx 3300lx 300p mm suddiviso in 3 ripiani.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- ripiani in abete monostrato spessore 25mm;
- top abete monostrato spessore 30 mm;
- fronti /Schienale in monostrato spessore 25 mm;
- divisorio da 25 mm;
- frontale cassette abete monostrato spessore 25 mm;
- telaio cassetto monostrato spessore 13 mm;
- guida del cassetto in metallo ad estrazione totale;
- sistema di illuminazione piano scrivania fissato sotto il ripiano della libreria.

Un cassetto dovrà essere provvisto di serratura con chiave.

Sarà inoltre compresa la lavorazione per l'adattamento delle placche dell'impianto elettrico con taglio e ricollocazione in opera.

SPECCHIO BAGNO

Lo specchio avrà dimensioni di 80x60h applicato su struttura realizzata con pannello in legno di abete monostrato spessore 25 mm delle dimensioni di 900x900 mm completo di mensola collocata sotto lo specchi a sbalzo delle dimensioni di 150 x 900 mm, in sommità sarà applicata una corpo illuminante con tubo al neon 1x39 W collocato in cassa di metallo sagomato e schermo in policarbonato.

PANCA

La panca dovrà avere dimensioni 500x300x300h e realizzata con pannello in legno di abete monostrato spessore 25 mm.

ART. 1B STANZE DA LETTO SINGOLE APPARTAMENTO

Fornitura e posa di arredo stanza in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile, massello o listellare di prima scelta, come da descrizione, con finitura a vena in vista, verniciate con vernici atossiche prive di rilascio di sostanze nocive alla salute, nella tinta a scelta del Direttore dell'esecuzione; il sistema dovrà essere di tipo componibile modulare realizzata con l'assemblaggio dei seguenti elementi:

- n° 1 armadio a due ante;
- n° 1 comodino;
- n° 1 letto singolo;
- n° 1 scrivania;
- n° 1 portavaligia;
- n° 1 pannellatura a muro;
- n° 1 specchio per bagno;
- n° 1 panca per bagno;
- n° 1 specchio ingresso.

Caratteristiche tecniche:

ARMADIO

L'armadio dovrà avere misura standardizzata di circa mm 2150hx1100lx60p, con zoccolo di 60 mm circa.

Un modulo dovrà essere suddiviso in 2 ante separate in 2 vani ognuno dei quali dovrà essere diviso con ripiani e dotato di asta appendiabiti come da disegno.

Montaggio a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- anta con telaio spessore 25 mm in abete monostrato con svecchiatura a bugna dello spessore di 18 mm;
- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- fondo e copechio in abete monostrato spessore 20mm;
- ripiani in abete monostrato spessore 20 mm con aggancio ai fianchi a baionetta;
- zoccolo abete monostrato spessore 30 mm;
- cimasa in abete monostrato spessore 30mm;
- schienale in multistrato di pioppo spessore 5 mm;
- divisorio interno da 25 mm.

Le ante dovranno essere provviste di 4 cerniere testate per oltre 200.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA, realizzate in acciaio, regolabili sui tre assi mediante apposite viti su cui agire con un semplice cacciavite, apertura 120°.

COMODINO

N° 1 comodino della dimensione standardizzata massima pari a 630hx510lx360p mm, con zoccolo di 60 mm circa.

Ogni modulo dovrà essere suddiviso con 1 cassetto di altezza circa 120mm ed un vano a giorno in basso.

Montaggio a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- fianchi in abete monostrato spessore 18 mm;
- fondo, ripiani e copechio in abete monostrato spessore 18 mm;
- frontale cassetto abete monostrato spessore 25 mm;
- coperchio abete monostrato spessore 30mm;
- telaio cassetto monostrato spessore 13 mm;

- guida del cassetto in metallo ad estrazione totale.

LETTO

N° 1 letto singoli completi di giroletto somier per rete 800x 2000 mm., con 4 piedini conici.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- sponde e struttura perimetrale spessore 25 mm in abete monostrato;
- piedi conici in legno di faggio tornito;
- ferramenta di supporto in acciaio zincato a caldo;
- rete realizzata con 12 doghe listellari a 5 strati di legno di faggio semievaporato dello spessore di 8 mm x 68 mm di larghezza da inserire entro il letto con struttura perimetrale in acciaio.

PANNELLATURA A MURO

Rivestimento a muro con pannellatura dello sviluppo di circa 5.00 ml. x 1.00ml di altezza

Struttura realizzata in legno di abete listellare tassellato a muro composta dai seguenti elementi:

- pannello spessore 18 mm in abete 3 strati incrociati;
- top di finitura sommatale sagomato spessore 40 mm;
- sistema di aggancio a muro a scomparsa con tasselli.

Nella pannellatura sarà compresa la lavorazione per l'adattamento delle placche dell'impianto elettrico con taglio e ricollocazione in opera.

SCRIVANIA

La scrivania dovrà avere misura standardizzate di circa 72 h x 1200 l x 80 p mm circa completo di cassettera a 2 cassetti sotto il piano top e con fianchi pieni.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- top abete monostrato spessore 30 mm;
- fronti /Schienale in monostrato spessore 25 mm;
- frontale cassetti abete monostrato spessore 25 mm;
- telaio cassetto monostrato spessore 13 mm;
- guida del cassetto in metallo ad estrazione totale.

I cassetti dovranno essere provvisti di serratura con chiave.

PORTA VALIGIA

Il porta valigia a cavalletto con fianchi pieni avere misura standardizzate di circa 50 h x 1000 l x 80 p mm.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- top abete monostrato spessore 30 mm;
- fronti /Schienale in monostrato spessore 25 mm.

SPECCHIO

Lo specchio dovrà avere dimensioni di circa mm 600x1800h molato ai lati e sarà fissato su struttura realizzata con pannello in legno di abete monostrato spessore 25 mm delle dimensioni di 700x1900 mm.

La lastra dello specchio dovrà essere di sicurezza con applicazione con adesivo sul retro di idonea rete o film

SPECCHIO BAGNO

Lo specchio avrà dimensioni di 80x60h applicato su struttura realizzata con pannello in legno di abete monostrato spessore 25 mm delle dimensioni di 900x900 mm completo di mensola collocata sotto lo specchi a sbalzo delle dimensioni di 150 x 900 mm, in sommità sarà applicata una corpo illuminante con tubo al neon 1x39 W collocato in cassa di metallo sagomato e schermo in policarbonato.

PANCA

La panca dovrà avere dimensioni 500x300x300h e realizzata con pannello in legno di abete monostrato spessore 25 mm.

ART. 1C STANZE DA LETTO DOPPIE APPARTAMENTINI

Fornitura e posa di arredo stanza in legno di abete proveniente da gestione forestale sostenibile, massello o listellare di prima scelta, come da descrizione, con finitura a vena in vista, verniciate con vernici atossiche prive di rilascio di sostanze nocive alla salute, nella tinta a scelta del Direttore dell'esecuzione; il sistema dovrà essere di tipo componibile modulare realizzata con l'assemblaggio dei seguenti elementi:

- n° 2 armadio a due ante;
- n° 2 comodini;
- n° 2 letti singoli;
- n° 1 scrivania;
- n° 1 pannellatura a muro;
- n° 1 specchio per bagno;
- n° 1 panca per bagno;
- n° 1 specchio ingresso.

Caratteristiche tecniche:

ARMADIO

L'armadio dovrà essere posto in apposita nicchia nel muro, dovrà avere misura standardizzata massima pari a 2150hx2200lx600p mm, con zoccolo di 60 mm circa.

Un modulo dovrà essere suddiviso in 4 ante separate in 2 blocchi di 2 ante ogni vano dovrà essere diviso con ripiani e dotato di asta appendiabiti come da disegno.

Montaggio a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- anta con telaio spessore 25 mm in abete monostrato con svecchiatura a bugna dello spessore di 18 mm;
- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- fondo, copechio in abete monostrato spessore 20mm;
- ripiani in abete monostrato spessore 20 mm con aggancio ai fianchi a baionetta;
- zoccolo abete monostrato spessore 30 mm;
- cimasa in abete monostrato spessore 30mm;
- schienale in multistrato di pioppo spessore 5 mm;
- divisorio interno da 25 mm.

Le ante dovranno essere provviste di 4 cerniere testate per oltre 200.000 aperture secondo le norme CTBA-LGA-FIRA, realizzate in acciaio, regolabili sui tre assi mediante apposite viti su cui agire con un semplice cacciavite, apertura 120°.

COMODINI

N° 2 comodini della dimensione standardizzata massima pari a 630hx510lx360p mm, con zoccolo di 60 mm circa.

Ogni modulo dovrà essere suddiviso con 1 cassetto di altezza circa 120mm ed un vano a giorno in basso.

Montaggio a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l'applicazione della ferramenta in dotazione.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- fianchi in abete monostrato spessore 18 mm;
- fondo, ripiani e copechio in abete monostrato spessore 18 mm,
- frontale cassetto abete monostrato spessore 25 mm;
- coperchio abete monostrato spessore 30mm;
- telaio cassetto monostrato spessore 13 mm.

LETTO

N° 2 letti singoli completi di giroletto somier per rete 800x 2000 mm , con 4 piedini conici.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- sponde e struttura perimetrale spessore 25 mm in abete monostrato;
- piedi conici in legno di faggio tornito;
- ferramenta di supporto in acciaio zincato a caldo;
- rete realizzata con 12 doghe listellari a 5 strati di legno di faggio semievaporato dello spessore di 8 mm x 68 mm di larghezza da inserire entro il letto con struttura perimetrale in acciaio.

PANNELLATURA A MURO

Rivestimento a muro con pannellatura dello sviluppo di circa 5.00 ml. x 1.00ml di altezza

Struttura realizzata in legno di abete listellare tassellato a muro composta dai seguenti elementi:

- pannello spessore 18 mm in abete 3 strati incrociati;
- top di finitura sommatale sagomato spessore 40 mm;
- sistema di aggancio a muro a scomparsa con tasselli.

Nella pannellatura sarà compresa la lavorazione per l'adattamento delle placche dell'impianto elettrico con taglio e ricollocazione in opera.

SCRIVANIA

La scrivania dovrà avere misura standardizzate di circa 72 hx1200lx80p mm circa completo di cassettera a 2 cassette sotto il piano top e con fianchi pieni.

Struttura realizzata in legno di abete composta dai seguenti elementi:

- fianchi in abete monostrato spessore 25 mm;
- top abete monostrato spessore 30 mm;
- fronti /Schienale in monostrato spessore 25 mm;
- frontale cassette abete monostrato spessore 25 mm;
- telaio cassetto monostrato spessore 13 mm.

I cassette dovranno essere provvisti di serratura con chiave.

SPECCHIO

Lo specchio dovrà avere dimensioni di circa mm 600x1800h molato ai lati e sarà fissato su struttura realizzata con pannello in legno di abete monostrato spessore 25 mm delle dimensioni di 700x1900 mm.

La lastra dello specchio dovrà essere di sicurezza con applicazione con adesivo sul retro di idonea rete o film.

SPECCHIO BAGNO

Lo specchio avrà dimensioni di 800x600h applicato con colla su struttura realizzata con pannello in legno di abete monostrato spessore 25 mm delle dimensioni di 900x900 mm completo di mensola collocata sotto lo specchi a sbalzo delle dimensioni di 150 x 900 mm, in sommità sarà applicata una corpo illuminante con tubo al neon 1x39 W collocato in cassa di metallo sagomato e schermo in policarbonato.

PANCA

La panca dovrà avere dimensioni 500x300x300h e realizzata con pannello in legno di abete monostrato spessore 25 mm.

ART. 1D ACCESSORI BAGNO

Fornitura e posa di accessori per bagno realizzati in ottone cromato come da scheda allegata, nella forma a scelta del Direttore dell'esecuzione composto dai seguenti elementi:

- N° 1 portasapone pensile completamente in metallo cm 13 x 7h x11;
- N°1 mensola con griglia di contenimento porta spugna doccia cm 20x 7h x 13;
- N°2 porta asciugamano cm 52 x 7h x 8;
- N°2 ganci appendi abiti cm 8 x 7h x 5 ;
- N°1 porta rotolo carta igienica in rotolo con scorta cm 14 x 19h x 1;
- N°1 porta scopetto cm 41h diametro 9.

ART. 1E LAMPADA DA COMODINO

Fornitura e posa di lampada per comodino con struttura in metallo verniciato, diffusore-paralume in metallo verniciato, piattaforma in metallo pesante antiribaltamento adatta per emissione di luce diretta sul piano di lavoro. Braccio e diffusore orientabili in ogni direzione. Colore a scelta del Direttore dell'esecuzione, altezza circa 50 cm, lampada fluorescente 7W o ad incandescenza 60 W o alogena 35 W compreso in questo caso il trasformatore di tensione incorporato. Dotata di marchio di sicurezza IMQ o equivalenti.

ART. 1F ACCESSORI SERVIZI COLLETTIVI

Fornitura e posa di accessori per bagno realizzati in acciaio inox nella forma a scelta del Direttore dell'esecuzione, composto dai seguenti elementi:

- N°1 porta carta igienica scatolato per fogli singoli;
- N°1 porta scopetto;

ART. 1G ACCESSORI I LAVABO SERVIZI COLLETTIVI

Fornitura e posa di accessori per bagno realizzati in acciaio inox, nella forma a scelta del Direttore dell'esecuzione ,composto dai seguenti elementi:

- n° 1 dispenser sapone liquido pensile;
- specchio 80x80cm montato e incollato in luce su vano predisposto nel rivestimento in piastrelle.

ART. 1H SPECCHIO PER CORRIDOI

Lo specchio dovrà avere dimensioni di circa mm 600x1800h molato ai lati e sarà fissato su struttura realizzata con pannello in legno di abete monostrato spessore 25 mm delle dimensioni di 700x1900 mm.

La lastra dello specchio dovrà essere di sicurezza con applicazione con adesivo sul retro di idonea rete o film plastico.

ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE, MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CONFORMITA' ALLE NORME

1. La fornitura e posa in opera degli arredi di cui al presente capitolato tecnico dovrà avvenire con materiali di qualità, secondo le migliori regole dell'arte, nel pieno rispetto di tutti gli elementi costituenti i siti di installazione e senza quindi recare danno ad alcuno di essi.
2. Le caratteristiche costruttive (ad esclusione delle dimensioni) delle tipologie di arredo individuate nell'elenco descrittivo rappresentano, unitamente alle indicazioni generali di cui all'art. 2 del Capitolato amministrativo, un requisito minimo tassativo ed inderogabile.
3. Saranno conseguentemente prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione solo le offerte che presentino caratteristiche corrispondenti o superiori ai minimi richiesti.
4. Per dimensioni derogabili alle caratteristiche costruttive minime richieste si intendono unicamente quelle dimensioni attinenti alla standardizzazione di produzione che non incidono sulla qualità costruttiva dell'arredo o del singolo componente, restano inderogabili quindi gli spessori e le dimensioni che qualificano i materiali mentre le dimensioni che non incidono sulla qualità, come altezza, larghezza o profondità dell'oggetto possono essere leggermente differenti purché compatibili con la loro collocazione negli ambienti.
5. Alla definizione delle caratteristiche costruttive, tipologiche e dimensionali dell'arredo concorrono anche gli elaborati grafici della traccia progettuale.
6. Nel montaggio sono compresi i seguenti oneri:
 - a. allacciamenti elettrici delle lampade con derivazioni dai punti luce predisposti eseguiti con relativo rilascio di certificazione di conformità ai sensi della L. 46/90, qualora prevista;

LOTTO N. 1

ARREDI STANZE DA LETTO.

ELENCO DELLE CAMPIONATURE

La campionatura dovrà avere la seguente consistenza:

- n°1 armadio completo facente parte della descrizione (art. 1A dell'elenco descrittivo delle forniture); la partitura interna dell'armadio potrà essere anche differente purché permetta la valutazione delle caratteristiche richieste;
- n°1 letto completo con rete a doghe facente parte della descrizione, di cui all'art. 1A dell'elenco descrittivo delle forniture;
- n° 1 comodino completo di cassetto facente parte della descrizione (all'art. 1A dell'elenco descrittivo delle forniture);
- porzione di rivestimento a muro con pannellatura completa di cornice sommitale di finitura facente parte della descrizione (art. 1A dell'elenco descrittivo delle forniture);
- n° 1 portasapone pensile completamente in metallo cm 13 x 7h x11 facente parte della descrizione, (art. 1D);
- n° 1 porta rotolo carta igienica con scorta cm 14 x 19h x 11 facente parte della descrizione (art.1D);
- n° 1 ganci appendi abiti cm 8 x 7h x 5 facente parte della descrizione (art. 1D);
- n° 1 porta asciugamano cm 52 x 7h x 8 facente parte della descrizione (art. 1D);
- n° 1 lampada da tavolo facente parte della descrizione, (art. 1E).

LOTTO N. 1

ARREDI STANZE DA LETTO.

TABELLA PUNTEGGI MASSIMI PER FATTORI PONDERALI A1) E A2)

FATTORE PONDERALE A1): CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE PER SINGOLO LOTTO (fino a 30 punti)

Si riportano di seguito i punteggi massimi parziali per singola tipologia di arredo suddivisi in sub-punteggi per parametri di valutazione

LOTTO 1	ART.	TIPOLOGIA/ELEMENTO DI ARREDO	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	SUB- PUNTEGGIO fino a	PUNTEGGIO MASSIMO PARZIALE PER SINGOLA TIPOLOGIA DI ARREDO
	1A	fornitura stanze a due letti	Qualità e caratteristiche delle cerniere superiori a quelle riportate nell'elenco descrittivo delle forniture	5	22
	1B		Qualità e caratteristiche delle guide di scorrimento delle cassettiere superiori rispetto a quelle riportate nell'elenco descrittivo delle forniture	4	
			1C	Qualità e caratteristiche delle doghe per maggiore numero, maggior spessore, maggiori strati del multistrato rispetto alle minime riportate nell'elenco descrittivo delle forniture	
	Telaio delle doghe in legno			3	
	Spessore dei fianchi dell'armadio rispetto alle minime richieste nell'elenco descrittivo delle forniture			2	
	Migliorie varie non identificabili a priori			2	
	1D		fornitura accessori bagno	Utilizzo di acciaio inox	
Migliorie varie non identificabili a priori		2			
1E	fornitura lampada da comodino	Per utilizzo di lampade in bassa tensione	2	3	
		Migliorie varie non identificabili a priori	1		

FATTORE PONDERALE A2):
CARATTERISTICHE ESTETICHE (fino a 22 punti)

LOTTO 1	ART.	TIPOLOGIA/ELEMENTO DI ARREDO	PUNTEGGIO MASSIMO PARZIALE PER SINGOLA TIPOLOGIA/ELEMENTO DI ARREDO
	1A	fornitura Stanze a due letti	14
	1C	Fornitura accessori bagno	6
	1D	Fornitura lampada da comodino	2